

標準包装形態



1. 被覆棒

形態	個装	外装	対象
紙箱	5kg	ダンボール箱20kg包装 (5kg×4個、それぞれポリエチレン密封)	全銘柄

2. フラックス入りワイヤ (FCW)

形態	個装	外装	対象
スプール巻	樹脂製スプール 12.5kg, 15kgまたは20kg	1スプール入り ダンボール箱	全銘柄
ペールパック	250kg, 300kg	-	

※ペールパック個装寸法：径(mm)×高さ(mm)、510×820

3. ソリッドワイヤ

形態	個装	外装	対象
スプール巻	樹脂製スプール 10kgまたは20kg	1スプール入り ダンボール箱	0.8mmφは10kgのみ その他用は10kg, 20kg
ペールパック	250kg, 300kgまたは400kg	-	0.9mmφ～1.6mmφ

※ペールパック個装寸法：径(mm)×高さ(mm)、510×820(300kg以下)、660×770(400kg)

4. サブマージワイヤ

形態	個装	外装	対象
コイル巻	12.5kgまたは25kg	ダンボール箱 25kg：1コイル入り 12.5kg：2コイル入り	12.5kg：4.0mmφ以上 25kg：3.2mmφ以上
ラージコイル	75kg, 78kg, 103kg, 150kg, 159kg	1コイルずつ ラミネート紙にて包装	4.0mmφ：75kg, 150kg 4.8mmφ：75kg, 103kg, 150kg 6.4mmφ：78kg, 159kg
ポビン	500kg	ポリダンボールシートで 巻胴保護	4.8mmφ以上

5. フラックス

形態	個装	外装	対象
紙袋	20kg	-	熔融タイプフラックス (ビルトH用)
	25kg		熔融タイプフラックス (ビルトH用以外)
アルミラミネート袋	20kg		ボンドタイプフラックス

6. 標準出荷荷姿

形態	個装重量	1パレット重量	1パレット個数	備考
被覆棒	20kg (棒長350～450mm)	1,960kg	98個	
	20kg (棒長550mm)	2,000kg	100個	
	20kg (棒長700mm)	1,400kg	70個	
スプール巻 (FCW)	12.5kg	1,050kg	84個	
	15kg	1,260kg	84個	
	20kg	1,680kg	84個	
スプール巻 (ソリッドワイヤ)	10kg	1,400kg	140個	
	20kg	1,680kg	84個	
ペールパック	250kg, 300kg, 400kg	500kg, 600kg, 800kg	2個	
コイル巻	12.5kg	750kg	30個	12.5kg×2コイル入り
	25kg	1,500kg	60個	
ラージコイル	75kg, 78kg	450kg, 468kg	6個	
	103kg	515kg	5個	
	150kg, 159kg	600kg, 636kg	4個	
フラックス	20kg	1,000kg	50個	
	25kg	1,500kg	60個	

※銘柄・径により異なる場合があります。また、包装改良のため変更となる場合がございます。